Tornado TB 470 Power Unit

Gelato • Pasticceria
Gelato • Pastry

H 196
P 74
L 67

Installazione
Plug-in (free or built-in)

Configurazione
6 griglie regolabili in altezza

Temperatura di esercizio
-18 /-16 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di prodotto
L1

Classe climatica
5

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi/Struttura
Coibentati in lamiera preverniciata bianca

Interno
Lamiera preverniciata bianca

Sistema di chiusura
- Porta a battente autochiudente
- Vetro camera riscaldato
- Film anti appannamento (optional)

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

Installation
Plug-in (free or built-in)

Configuration
6 grids heigh adjustable

Temperature range
-18 /-16 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product class
L1

Climatic class
5

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Side panels/Structure
Insulated white prepainted sheet

Inside
White prepainted sheet

Closing system
- Self-clossing swing open door
- Heated double glass
- Anti fog film (optional)

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Unidirectional runners with adjustable feet



POWER UNIT

Colori disponibili
Available colours

Interno Inside	**Esterno** Outside	**Fianchi** Side panels
Bianco White	Bianco White	Bianco White

Tornado TB 470 Power Unit	**470** TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	670 x 740 x 1962 mm
Peso (netto) Weight (net)	108 kg
Refrigerazione Refrigeration	**Ventilata** Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	**Gas caldo** Hot gas
Temperatura prodotto Product temperature	-18 / -16 °C
Classe climatica Climate class	5
Condizioni ambientali Operating conditions	40 °C / 40% RH
Classe energetica Energy class	A C G

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo ad aria R600a, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-clossing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	**1 Ermetico** 1 Hermetic
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	720 W / 4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	815 W / 4,3 A

ACCESSORI
OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	530 x 475 mm
Vassoio fondo vasca (LxP) Bottom shelf (LxD)	530 x 475 mm

