Galaxy H150 Open

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188

3M1 **Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products**

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
Plug-in (remote version available

Climate and product class
3M1

Temperature range
+2 / +4 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Illumination
- LED lighting on canopy
- Undershelf LED lighting optional

Side Panels
- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Shelves
3 (illumination optional)

Closing system
Self-rolling curtain

Base
4 adjustable feet
wheels optional

Installazione
Plug-in (versione remotizzata disponibile)

Classe climatica e di prodotto
3M1

Temperatura di esercizio
+2 / +4 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Illuminazione
- LED superiore
- Illuminazione ripiani optional

Fianchi
- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Ripiani
3 (illuminazione optional)

Sistema di chiusura
Tenda autoavvolgente manuale

Basamento
4 piedini regolabili
ruote optional



Available colours
Colori disponibili

● **Standard** / Di serie
□ **On request**

Inside
Interno

- ● RAL
- □ Stainless steel

Outside
Esterno

- ● RAL
- □ Stainless steel

Side panels
Fianchi

- ● RAL
- □ Stainless steel

Galaxy Open	**94**	**125**	**188**
External dimensions (LxDxH) (with panoramic sides) Dimensioni esterne (LxPxH) (con spalle panoramiche)	993 x 875 x 1510 mm	1300 x 875 x 1510 mm	1935 x 875 x 1510 mm
External dimensions (LxDxH) (with mirror/blind sides) Dimensioni esterne (LxPxH) (con spalle cieche/specchio)	1011 x 875 x 1510 mm	1318 x 875 x 1510 mm	1953 x 875 x 1510 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	491/386 lt	651/ 512 lt	983 / 773 lt
Net weight Peso netto	200 kg	240 kg	340 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1 / +7 °C		
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico		2 Hermetics - 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	1450 W / 7,8 A	1470 W / 7,8 A	2850 W / 16 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	315 W / 1,5 A	335 W / 1,5 A	315 W / 1,5 A

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	1,71	M1	+2°C	E	55,1	6.278	-
	125	IVC2	2,05	M1	+2°C	D	42,4	5.439	-
	188	IVC2	2,75	M1	+2°C	F	79,9	12.593	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 3000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

