Galaxy Smartflex

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188

3M1 **Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products**

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
Plug-in (remote version available

Climate and product class
3M1

Product temperature
-1 / +5 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Illumination
- LED lighting on canopy
- Undershelf LED lighting optional

Side Panels
- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Shelves
5 (illumination optional)

Closing system
Smartflex

Base
4 adjustable feet
wheels optional

Installazione
Plug-in (versione remotizzata disponibile)

Classe climatica e di prodotto
3M1

Temperatura prodotto
-1 / +5 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Illuminazione
- LED superiore di serie
- LED sui ripiani optional

Fianchi
- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Ripiani
5 (illuminazione optional)

Sistema di chiusura
Smartflex

Basamento
4 piedini regolabili
ruote optional



Available colours
Colori disponibili

● **Standard** / Di serie
□ **On request**

Inside
Interno
- ● RAL
- □ Stainless steel

Outside
Esterno
- ● RAL
- □ Stainless steel

Side panels
Fianchi
- ● RAL
- □ Stainless steel

Galaxy Smartflex

			94	**125**	**188**	**250**
			RV TN	RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	**Sides 25 mm thick** Spalle spessore 25 mm	Adjustable feets Piedini regolabili	993x908x2054 mm	1300x908x2054 mm	1935x908x2054 mm	2550x908x2054 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	993x908x2123 mm	1300x908x2123 mm	1935x908x2123 mm	2550x908x2123 mm
	Sides 34 mm thick Spalle spessore 34 mm	Adjustable feets Piedini regolabili	1011x908x2054 mm	1318x908x2054 mm	1953x908x2054 mm	2568x908x2054 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	1011x908x2123 mm	1318x908x2123 mm	1953x908x2123 mm	2568x908x2123 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			767 / 456 lt	970 / 582 lt	1256 / 928 lt	1940 / 1164 lt
Weight (net) Peso (netto)			240 kg	295 kg	425 kg	590 kg
Refrigeration Refrigerazione			**Ventilated** Ventilata			
Refrigerant Refrigerante			R290			
Climate class Classe climatica			3			
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +5 °C			
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			**1 Hermetic** 1 Ermetico			**2 Hermetics** 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			**Off cycle** Fermata compressore			
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Shelves dimensions (LxD) Dimensioni ripiani (LxP)	400 x 94 mm	400 x 125 mm	400 x 188 mm	
	450 x 94 mm	450 x 125 mm	450 x 188 mm	
	530 x 94 mm	530 x 125 mm	530 x 188 mm	

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC4	2,28	M1	+2°C	D	38,4	5.761	-
	125	IVC4	2,72	M1	+2°C	D	39,5	6.757	-
	188	IVC4	3,63	M1	+2°C	D	47,3	10.062	-
	250	IVC4	4,52	M1	+2°C	E	50,0	12.703	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 3000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

