Galaxy TB

H 205
P 84
L 1P • 2P • 3P

3L1 **Frozen Food & Ice-Cream**

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated		•				
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
Plug-in

Configuration
5 grid shelves

Climate and product class
3L1

Temperature range
-23 / -25 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Opening system
Self closing doors

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
- Heigh adjustable feet
- Swivel casters with brake

Installazione
Plug-in

Configurazione
5 mensole a griglia

Classe climatica e di prodotto
3L1

Temperatura di esercizio
-23 / -25 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Apertura
Porta con ritorno automatico

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivottanti con freno



Available colours
Colori disponibili

● **Standard** / Di serie
□ **On request**

Inside
Interno

- ● Bianco
- □ Grey RAL 9006
- □ Black RAL 9005
- □ RAL

Outside
Esterno

- ● Bianco
- □ Grey RAL 9006
- □ Black RAL 9005
- □ RAL

Galaxy TB		**1P**	**2P**	**3P**
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Piedini	668x859x2048 mm	1340x859x2048 mm	2008x859x2048 mm
	Ruote	668x859x2141 mm	1340x859x2141 mm	2008x859x2141 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)		526 / 350 Lt	1166 / 790 Lt	1807 / 1200 Lt
Net weight Peso netto		170 kg	310 kg	490 kg
Refrigeration Refrigerazione		**Ventilated** Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto		-18 / -16 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		**1 - Hermetic** 1 - Ermetico	**2 - Hermetics** 2 - Ermetic1	**3 - Hermetics** 3 - Ermetici
Defrost Sbrinamento		**Hot gas** Gas caldo		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)		1000 W / 4,8 A	2000 W / 9,5 A	3000 W / 14,3 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		1080 W / 4,6 A	2150 W / 9,2 A	3220 W / 13,8 A

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H205	1P	IVF4	0,82	L1	-20°C	D	49,2	4.606	-
	2P	IVF4	1,64	L1	-20°C	E	62,3	9.782	-
	3P	IVF4	2,46	L1	-20°C	F	71,6	15.805	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, vertical LED lighting 5700K, non-illuminated grid shelves, solid side panels, insulated glass doors
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED verticale 5700K, ripiani a griglia non illuminati, spalle cieche, porte in vetro camera

