Kalon

H 92
P 104
L 150 • 210 • 250

3M1 **meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products**

A I G F	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Panoramic island chiller for the display of fresh and packaged products

Installation
Plug-in

Temperature range
0 / +2 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Climate and product class
3M1

Isola panoramica per l'esposizione di prodotti freschi e preconfezionati.

Installazione
Plug-in

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Climate and product class
3M1



Available colours / Colori disponibili
● **Standard** / Di serie
□ **On request**

Inside / Interno
- White / Bianco
- RAL
- Stainless steel

Outside / Esterno
- White / Bianco
- RAL
- Stainless steel

Plinth / Basamento
- White / Bianco
- RAL
- Stainless steel

Kalon

	150 RV TN	**210** RV TN	**250** RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1500 x 1040 x 920 mm	2100 x 1040 x 920 mm	2500 x 1040 x 920 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Weight (net) Peso (netto)	130 kg	193 kg	220 kg
Refrigeration Refrigerazione	**Ventilated** Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climate class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1 / +5 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	**2 Hermetics** 2 Ermetici		
Defrost Sbrinamento	**Off cycle** Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	1500 W / 9,5 A	1550 W / 9,7 A	1550 W / 7,5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	280 W / 1,3 A		290 W / 1,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item Accessorio			
Price tag H40 for the display deck Portaprezzi vasca H40	•	•	•
Compartments dividers kit Kit divisori	•	•	•
Plastic wire deck grid Griglia fondo vasca plastificata	•	•	•
Adjustable plastic wire deck grid Griglia fondo vasca plastificata regolabile	•	•	•
Wheels kit Basamento con ruote	•	•	•
Night cover Coperchio notte	•	•	•

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H92	150	IHC4	2,02	M1	+2°C	F	69,14	3.227	-
	210	IHC4	2,77	M1	+2°C	F	72,87	4.234	-
	250	IHC4	3,27	M1	+2°C	F	76,69	5.041	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, night cover / Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, copertura notturna

