# Keros P80

**H** 94
**P** 84
**L** 150 • 170 • 210

3M1 3L1

**Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream**

| | TN Chiller | TB Freezer | TB/TN Dual Temp | TC Heated | TC/TN Hot&Cold | N Non-refrigerated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS - Static | | | | | | |
| RV - Ventilated | | | • | | | |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible | | | | | | |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible | | | | | | |
| HUR - Meat | | | | | | |
| CH - Chocolate | | | | | | |
| TC S - Dry Heat | | | | | | |
| TC BM - Bainmarie | | | | | | |
| N - Non-refrigerated | | | | | | |

**Installation**
Plug-in

**Climate and product class**
- 3M1
- 3L1

**Refrigerant**
R290

**Refrigeration**
Ventilated

**Defrost**
Hot Gas

**Illumination**
Led 5700 K

**Glass**
Triple pane insulated glass

**Closing system**
Sliding glass

**Equipment handling**
- Height adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

**Installazione**
Plug-in

**Classe climatica e di prodotto**
- 3M1
- 3L1

**Refrigerante**
R290

**Refrigerazione**
Ventilata

**Sbrinamento**
Gas caldo

**Illuminazione**
Led 5700 K

**Vetri**
Triplo vetro camera

**Chiusura**
Scorrevoli in vetro

**Movimentazione**
- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivottanti con freno (optional)



**Keros P80**
Black

**Available colours** - Colori disponibili
- **Standard** / Di serie
- **On request**

**Inside**
Interno
- White / Bianco
- RAL

**Outside**
Esterno
- White / Bianco
- RAL

**Plinth color**
Colori basamento
- Grey / Grigio RAL 7016
- RAL



## Keros P80

| | | 150 | 170 | 210 |
|---|---|---|---|---|
| | | RV TB/TN | RV TB/TN | RV TB/TN |
| **External dimensions (LxDxH)** Dimensioni esterne (LxPxH) | Adjustable feets Piedini regolabili | 1500 x 840 x 959 mm | 1700 x 840 x 959 mm | 2100 x 840 x 959mm |
| | Swivel casters Ruote Pivottanti | 1500 x 840 x 1027 mm | 1700 x 840 x 1027 mm | 2100 x 840 x 1027 mm |
| **Capacity (gross / net)** Capacità (lorda / netta) | | 358 / 185 lt | 412 / 212 lt | 519 / 267 lt |
| **Weight (net)** Peso (netto) | | 177kg | 217 kg | 264 kg |
| **Refrigeration** Refrigerazione | | **Ventilated** Ventilata | | |
| **Refrigerant** Refrigerante | | R290 | | |
| **Climate class** Classe climatica | | 3 | | |
| **Operating conditions** Condizioni ambientali | | 25 °C / 60 %RH | | |
| **Product temperature** Temperatura prodotto | TB | -18 / -16 °C | | |
| | TN | -1 / +5 °C | | |
| **Compressor (q.ty - type)** Compressore (q.tà - tipologia) | | **2 Hermetics** 2 Ermetici | | |
| **Defrost** Sbrinamento | | **Hot Gas** Gas caldo | | |
| **Power supply** Alimentazione | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | |
| **Electrical input (nominal)** Assorbimento elettrico (regime) | | 490 W / 2,3 A | 490 W / 2,3 A | 880 W / 4,9 A |
| **Electrical input (defrost)** Assorbimento elettrico (sbrinamento) | | 750 W / 3,5 A | 750 W / 3,5 A | 1000 W / 5,4 A |


**Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled**
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

**Setup**
Allestimento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Display trays dimensions (LxD)** Dimensioni vassoi espositivi (LxP) | | 586 x 667 mm ( 2 pcs.) | 586 x 767 mm ( 2 pcs.) | 586 x 967 mm ( 2 pcs.) |
| **Display grids dimensions (LxD)** Dimensioni griglie espositive (LxP) | | 552 x 436 mm ( 3 pcs.) | 552 x 502 mm ( 3 pcs.) | 552 x 476 mm ( 4 pcs.) |

| **Height** Altezza | **Length** Lunghezza | **Model type** Tipo di banco | **Total display area** Superficie espositiva totale **m²** | **Temperature class** Classe di temperatura | **Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C** | **Energy class** Classe energetica | **Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI** | **Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A** | **Light source type and class** Tipo e classe illuminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H94 | 150 | IHF6 | 0,71 | L1 | -20°C | E | 65,8 | 2.984 | - |
| | 170 | IHF6 | 0,81 | L1 | -20°C | F | 66,0 | 3.283 | - |
| | 210 | IHF6 | 1,03 | L1 | -20°C | E | 64,2 | 3.757 | - |

**Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, sliding glass lids**
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro




**Avalaible with inset wheels**
Disponibile con ruote incassate



**Keros P80**
White

# Keros P100

**H** 94
**P** 84
**L** 150 • 210 • 250

3M1 3L1 **Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream**

| A T d E | TN Chiller | TB Freezer | TB/TN Dual Temp | TC Heated | TC/TN Hot&Cold | N Non-refrigerated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS - Static | | | | | | |
| RV - Ventilated | | | • | | | |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible | | | | | | |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible | | | | | | |
| HUR - Meat | | | | | | |
| CH - Chocolate | | | | | | |
| TC S - Dry Heat | | | | | | |
| TC BM - Bainmarie | | | | | | |
| N - Non-refrigerated | | | | | | |

**Installation**
Plug-in

**Climate and product class**
- 3M1
- 3L1

**Refrigerant**
R290

**Refrigeration**
Ventilated

**Defrost**
Hot Gas

**Illumination**
Led 5700 K

**Glass**
Triple pane insulated glass

**Closing system**
Sliding glass

**Equipment handling**
- Height adjustuble feet
- Swivel casters with brake (optional)

**Installazione**
Plug-in

**Classe climatica e di prodotto**
- 3M1
- 3L1

**Refrigerante**
R290

**Refrigerazione**
Ventilata

**Sbrinamento**
Gas caldo

**Illuminazione**
Led 5700 K

**Vetri**
Triplo vetro camera

**Chiusura**
Scorrevoli in vetro

**Movimentazione**
- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivottanti con freno (optional)



**Keros P100**
Black

**Inside**
Interno
- White / Bianco
- RAL

**Outside**
Esterno
- White / Bianco
- RAL

**Plinth color**
Colori basamento
- Grey / Grigio RAL 7016
- RAL



## Keros P100

| | | 150 | 210 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| | | RV TB/TN | RV TB/TN | RV TB/TN |
| **External dimensions** (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH) | Adjustable feets Piedini regolabili | 1500 x 1040 x 959 mm | 2100 x 1040 x 959 mm | 2500 x 1040 x 959 mm |
| | Swivel casters Ruote Pivottanti | 1500 x 1040 x 1027 mm | 1700 x 1040 x 1027 mm | 2100 x 1040 x 1027 mm |
| **Capacity** (gross / net) Capacità (lorda / netta) | | 480 / 248 lt | 696 / 358 lt | 840 / 432 lt |
| **Weight** (net) Peso (netto) | | | | |
| **Refrigeration** Refrigerazione | | **Ventilated** Ventilata | | |
| **Refrigerant** Refrigerante | | R290 | | |
| **Climate class** Classe climatica | | 3 | | |
| **Operating conditions** Condizioni ambientali | | 25 °C / 60 %RH | | |
| **Product temperature** Temperatura prodotto | TB | -18 / -16 °C | | |
| | TN | -1 / +5 °C | | |
| **Compressor** (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia) | | **2 Hermetics** 2 Ermetici | | |
| **Defrost** Sbrinamento | | **Hot Gas** Gas caldo | | |
| **Power supply** Alimentazione | | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | |
| **Electrical input** (nominal) Assorbimento elettrico (regime) | | 490 W / 2,3 A | 880 W / 2,3 A | 890 W / 5,0 A |
| **Electrical input** (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento) | | 750 W / 3,5 A | 1000 W / 5,4 A | 1020 W / 5,5 A |


**Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled**
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

**Setup**
Allestimento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Display trays dimensions** (LxD) Dimensioni vassoi espositivi (LxP) | 786 x 667 mm ( 2 pcs.) | 786 x 967 mm ( 2 pcs.) | 786 x 1167 mm ( 2 pcs.) |
| **Display grids dimensions** (LxD) Dimensioni griglie espositive (LxP) | 752 x 436 mm ( 3 pcs.) | 752 x 476 mm ( 4 pcs.) | 752 x 460 mm ( 5 pcs.) |

| **Height** Altezza | **Length** Lunghezza | **Model type** Tipo di banco | **Total display area** Superficie espositiva totale **m²** | **Temperature class** Classe di temperatura | **Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C** | **Energy class** Classe energetica | **Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI** | **Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A** | **Light source type and class** Tipo e classe illuminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H92 | 150 | IHF6 | 0,98 | L1 | -20°C | E | 62,4 | 3.522 | - |
| | 210 | IHF6 | 1,41 | L1 | -20°C | E | 59,9 | 4.462 | - |
| | 250 | IHF6 | 1,71 | L1 | -20°C | E | 55,5 | 4.806 | - |

**Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, sliding glass lids**
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro




**Avalaible with inset wheels**
Disponibile con ruote incassate



**Keros P100**
White