

Celle Refrigerate

H 77-86

P 58-65

L 50-100-150-200-250

Griglia di fondo e intermedia realizzata in acciaio INOX AISI304 18/10 in finitura BA e un kit di 4 supporti in pressofusione di alluminio che ne consentono il posizionamento e regolazione in altezza in 3 posizioni predefinite.



L'interno cella ha i bordi raccordati per facilitare le operazioni di pulizia.

Sportello a filo con apertura di 180° in acciaio INOX AISI304 18/10 finitura BA lucida.

TN RV - Ventilata

TN RSM - Statica a mantello

TB RSM - Statica a mantello



R290

L'impianto frigo di serie è dotato di sbrinamento automatico e realizzato con evaporatore alettato (versione RV) su tutta la lunghezza della parete. Ventilatori a basso consumo con **carter frontale di convogliamento dell'aria** (realizzato in acciaio INOX AISI304 18/10) per avere una uniforme distribuzione della temperatura.



Struttura monoblocco in acciaio INOX AISI304 18/10 finitura BA lucida con pannelli lato servizio senza interruzioni.

Cella in struttura monolitica isolata con poliuretano ecologico espanso a CO₂ densità 40 Kg/mc

Celle Refrigerate

H 45-56
P 65
L 100-150



Cella 3 porte
H45

Sportello a filo con apertura di 180° in acciaio INOX AISI304 18/10 finitura BA lucida.



Cella 3 porte
H56

Sportello a filo con apertura di 180°
in acciaio INOX AISI304 18/10
finitura BA lucida.