

# Galaxy Backcounter

H 238

P 88

L 125 • 188 • 250

**3M2** Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products



TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated

RS - Static	
RV - Ventilated	•
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible	
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible	
HUR - Meat	
CH - Chocolate	
TC S - Dry Heat	
TC BM - Bainmarie	
N - Non-refrigerated	

## Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

## Configuration

- 5 shelves high adjustable
- Depth 400/450 mm

## Temperature range

+2 / +4 °C

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Ventilated

## Compressor

Hermetic

## Defrost

Off cycle

## Climate and product class

3M2

## Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

## Closing system

Self-rolling curtain

## Lighting

- Led on canopy
- Undershelf Led (optional)

## Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

## Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

## Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 400/450 mm

## Temperatura di esercizio

+2 / +4 °C

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Ventilata

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

Fermata compressore

## Classe climatica e di prodotto

3M2

## Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

## Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

## Illuminazione

- Led superiore
- Led ripiani (optional)

## Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



## Available colours

Colori disponibili

● Standard / Di serie

□ On request

## Inside

Interno

● RAL

□ Stainless steel

## Outside

Esterno

● RAL

□ Stainless steel

## Side panels

Fianchi

● RAL

□ Stainless steel

## Galaxy Backcounter

	125	188	250
	RV TN	RV TN	RV TN

<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	<b>Sides 25 mm thick</b> Spalle spessore 25 mm	Adjustable feet Piedini regolabili	1300x908x2376 mm	1935x908x2376 mm	2550x908x2376 mm
<b>Capacity (gross / net)</b> Capacità (lorda / netta)	<b>Sides 34 mm thick</b> Spalle spessore 34 mm	Adjustable feet Piedini regolabili	1318x908x2376 mm	1953x908x2376 mm	2568x908x2376 mm
<b>Weight (net)</b> Peso (netto)			970 / 582 lt	1256 / 928 lt	1940 / 1164 lt
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione				<b>Ventilated</b> Ventilata	
<b>Refrigerant</b> Refrigerante				R290	
<b>Climate class</b> Classe climatica				3	
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali				25 °C / 60 %RH	
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto				-1 / +5 °C	
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)				<b>1 Hermetic</b> 1 Ermetico	<b>2 Hermetics</b> 2 Ermetici
<b>Defrost</b> Sbrinamento				<b>Off cycle</b> Fermata compressore	
<b>Power supply</b> Alimentazione				230 V / 1 Ph / 50 Hz	
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)			1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)			150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

### Setup

#### Allestimento

<b>Shelves dimensions (LxD)</b> Dimensioni ripiani (LxP)	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm	400 x 2500 mm
	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm	450 x 2500 mm
	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm	530 x 2500 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m <sup>2</sup>	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	125	IVC2	3,14	M2	+4°C	E	57,4	8.691	-
	188	IVC2	4,13	M2	+4°C	F	79,0	14.819	-
	250	IVC2	5,10	M2	+4°C	F	73,4	16.352	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain  
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 3000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

