COLD
Homemade Lemonade 40
Peach Iced Tea 35
Iced Coffee 40
Orange Juice 40
MILKSHAKES
Signature Chocolate 60
Very Berry 60
REVELATION
ISA

DELTA VIEW

Delta View

Delta View

Design lineare, massima visibilità

La vetrina **Delta View** è progettata per mettere il prodotto al centro assoluto dell'esperienza visiva. Grazie alla sua **struttura lineare** e priva di ingombri, la visibilità dei prodotti esposti è totale e immediata da ogni angolazione. Una soluzione pensata per **valorizzare ogni dettaglio**, permettendo al prodotto di emergere con naturalezza e catturare immediatamente lo sguardo del cliente.

Linear design, maximum visibility

*The **Delta View** display case is designed to place the product at the very centre of the visual experience. Thanks to its **sleek**, uncluttered **design**, the products on display are fully and immediately visible from every angle. A solution designed to **highlight every detail**, allowing the product to stand out naturally and immediately catch the customer's eye.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

Delta View

H 117 - 135
P 80
L 125

Flessibilità progettuale

La vetrina Delta View può essere canalizzabile con il modello SNK80-A. Questa modularità permette di creare un'**unica linea espositiva continua**, eliminando ogni interruzione e garantendo la massima visibilità dei prodotti su tutta la superficie.

Design flexibility

*The Delta View display unit can be joined to the SNK80-A model. This modular design allows you to create a **single, continuous display line**, eliminating any breaks and ensuring maximum product visibility across the entire surface.*

Spazio minimizzato

Delta è l'unica vetrina professionale a **doppia fila di vaschette** da 5 lt. in soli 80 cm di profondità. Per raggiungere questo risultato il team R&D ha brevettato un tipo di **ventilazione laterale** (brevettata) che permette di minimizzare lo spazio in profondità.

Minimised space

*The DLT80 is the only professional display case with a **double row** of 5-liter **trays** in just 80 cm in depth. In order to achieve this result, the ISA R&D team has patented a new type of **sideward ventilation** (patented) which allows for the minimization of space depth.*

Delta View

Differenziazione di temperatura

Questa tecnologia brevettata consente di **differenziare** contemporaneamente le **temperature tra positiva e negativa** per conservare e esporre al meglio qualsiasi prodotto di gelato o pasticceria.

Temperature differentiation

*This patented technology allows you to simultaneously **maintain separate positive and negative temperatures**, ensuring optimal storage and display of any ice cream or pastry product.*

Sistema di conservazione notturna

Attivabile applicando i coperchi sopra le vaschette. I **sensori magnetici** rilevano la presenza dei coperchi e modificano il ciclo degli sbrinamenti. Importante **vantaggio operativo** e di **risparmio energetico**.

Night storage system

*Can be activated by placing the lids on the trays. **Magnetic sensors** detect the presence of the lids and modify the defrost cycle. Significant **operational and energy saving advantage**.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Delta View

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 125 (12 gusti) / *(12 flavours)*

H 117 - 135

P 80

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 2 Sezioni Indipendenti (6+6) TB/TN (UCB) / *2 Independent Sections (6+6) TB/TN (UCB)*
- 2 Sezioni indipendenti (6+6) con Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR) *2 Independent Sections (6+6) with Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR)*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso H117 H135 / *Front glass tilting downwards H117 H135*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato H117 / *Single heated glass H117*
- Singolo H135 / *Single H135*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso (H117 - H135 apribile) / *Tiltable downwards (H117 - H135 Openable)*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox / *Stainless Steel*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzabile anche con SNK80-A (Optional) / *Ductable also with SNK80-A (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- 2 Centraline sinistra lato operatore / *2 control units LH operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Mandata dai lati verso il centro per ogni sezione (6+6) TB - TN / *RV delivery from sides to centre for each sections (6+6) TB - TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug IN*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Gas caldo / *Hot gas (UCB)*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle (UCR)*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117 **H 135**

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Delta View

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	Castello vetri *Glass top structure*	H117		150
		H135		170
Refrigerazione *Refrigeration*				Ventilata *Ventilated*
Sbrinamento *Defrosting*				Gas caldo *Hot gas*
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*				-20 / +10
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290			4 (30 / 55)

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		2 - Ermetici / *Hermetics*
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1350 / 7,4
	in sbrinamento / *defrosting*	1240 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	Castello vetri *Glass top structure*	H117		120
		H135		140
Refrigerazione / *Refrigeration*				Ventilata / *Ventilated*
Sbrinamento/ *Defrosting*				Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			4 (30 / 55)
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22

Delta View

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto *Scoop washer with stainless steel container and water tap*		
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit vassoi (4) in acciaio inox *Stainless steel trays (4) kit*		

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori)
Gelato pans (optionals)

Gelato		125
5 lt. 360x165x120H (mm)		 **12** (6+6)
5 lt. 360x250x80H (mm) **10 lt.** 360x250x120H (mm)		 **8** (4+4)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)		 **8** (4+4)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)		 **8** (4+4)

Vassoi pasticceria (accessori)
Pastry tray (optionals)

Pastry		125
(LxP) (LxD)	mm	 **4** (2+2) (460x350)