DELTA NEW

Efficienza compatta, esposizione efficace

La vetrina **Delta New** unisce ingombri ridotti a una versatilità d'uso superiore, adattandosi perfettamente a ogni spazio. Grazie al suo design compatto, permette di ottimizzare l'ambiente senza rinunciare a un'**esposizione efficace**, offrendo una soluzione pratica e flessibile per valorizzare al meglio le tue proposte.

Compact efficiency, effective display

*The **Delta New** display case combines a compact footprint with exceptional versatility, fitting perfectly into any space. Thanks to its compact design, it allows you to make the most of your space without compromising on **effective display**, offering a practical and flexible solution to showcase your products to their best advantage.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

H 117 - 135
P 80
L 125

Sistema di conservazione notturna

Attivabile applicando i coperchi sopra le vaschette. I **sensori magnetici** rilevano la presenza dei coperchi e modificano il ciclo degli sbrinamenti. Importante **vantaggio operativo** e di **risparmio energetico**.

Night storage system

*Can be activated by placing the lids on the trays. **Magnetic sensors** detect the presence of the lids and modify the defrost cycle. Significant **operational and energy saving advantage**.*

Spazio minimizzato

Delta è l'unica vetrina professionale a **doppia fila di vaschette** da 5 lt. in soli 80 cm di profondità. Per raggiungere questo risultato il team R&D ha brevettato un tipo di **ventilazione laterale** (brevettata) che permette di minimizzare lo spazio in profondità.

Minimised space

*The DLT80 is the only professional display case with a **double row** of 5-liter **trays** in just 80 cm in depth. In order to achieve this result, the ISA R&D team has patented a new type of **sideward ventilation** (patented) which allows for the minimization of space depth.*

Flessibilità progettuale

La serie Delta New offre **massima flessibilità** grazie alla possibilità di canalizzazione con il modello DPN80-C. Questa soluzione modulare permette di creare **sequenze espositive** su misura, ottimizzando lo spazio disponibile e garantendo una continuità visiva impeccabile tra i diversi moduli.

Design flexibility

*The Delta New series offers **maximum flexibility** thanks to the option of creating display sequences with the DPN80-C model. This modular solution allows you to create bespoke **display sequences**, optimising the available space and ensuring seamless visual continuity between the different modules.*

Differenziazione di temperatura

Questa tecnologia brevettata consente di **differenziare** contemporaneamente le **temperature tra positiva e negativa** per conservare e esporre al meglio qualsiasi prodotto di gelato o pasticceria.

Temperature differentiation

*This patented technology allows you to simultaneously **maintain separate positive and negative temperatures**, ensuring optimal storage and display of any ice cream or pastry product.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Delta New

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 125 (12 gusti) / *(12 flavours)*

H 117 (Teca fissa) / *(fixed glass)* - 117 135 (Vetro ribaltabile) / *(tiltable glass pane)*

P 80

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 2 Sezioni Indipendenti (6+6) TB/TN (UCB) / *2 Independent Sections (6+6) TB/TN (UCB)*
- 2 Sezioni indipendenti (6+6) con Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR) *2 Independent Sections (6+6) with Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR)*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Teca fissa H117 / *Fixed glass H117*
- Frontale ribaltabile verso il basso H117-H135 / *Front glass tilting downwards H117-H135*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glasses*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato H117 / *Single heated glass H117*
- Singolo H135 / *Single H135*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Fisso (117 Teca) / *Fixed (117 Display case)*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox / *Stainless steel*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzabile anche con DPN80-C (Optional) / *Ductable also with DPN80-C (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- 2 Centraline sinistra lato operatore / *2 control boards LH operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Mandata dai lati verso il centro per ogni sezione (6+6) TB - TN / *RV delivery from sides to centre for each sections (6+6) TB - TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug IN*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Gas caldo / *Hot gas (UCB)*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle (UCR)*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

TECA FISSA / *FIXED GLASS*



H 117 / H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Delta New

GELATO&PASTRY VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x825x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x825x1175
	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117		140
	Castello vetri *Glass top structure*	H117		150
		H135		170
Refrigerazione *Refrigeration*				Ventilata *Ventilated*
Sbrinamento *Defrosting*				Gas caldo *Hot gas*
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*				-20 / -10
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290			4 (30 / 55)

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		2 - Ermetici / *Hermetics*
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1350 / 7,4
	in sbrinamento / *defrosting*	1240 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x825x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x825x1175
	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117		110
	Castello vetri *Glass top structure*	H117		120
		H135		140
Refrigerazione / *Refrigeration*				Ventilata / *Ventilated*
Sbrinamento/ *Defrosting*				Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		920x600x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		82
Sbrinamento / *Defrosting*		Inversione di ciclo / *Reverse cycle*
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		4 (30 / 55)
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		380 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		3000 / 5,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	10
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	22

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto *Scoop washer with stainless steel container and water tap*		
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit vassoi (4) in acciaio inox *Stainless steel trays (4) kit*		

Delta New

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori)
Gelato pans (optionals)

Gelato		125
5 lt. 360x165x120H (mm)		**12** (6+6)
5 lt. 360x250x80H (mm) **10 lt.** 360x250x120H (mm)		**8** (4+4)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)		**8** (4+4)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)		**8** (4+4)

Vassoi pasticceria (accessori)
Pastry tray (optionals)

Pastry		125
(LxP) (LxD)	mm	**4** (2+2) (460x350)