milk
E NOSTRE CREME
CREMA DAR
ZUPPA IN
BAICCHI
ZABAIONE
CREMARABICA
CREMA MIA
NOCCIOLA
GIANDUIA
PISTACCHIO
CIOCCOLATO
OLATO ALL'ARANCIA
IOLATA MOMO
DOLCE RADICE
FROLLINO DEI NONNI CUCCHI
YOGURT BIANCO
GLI SPECIALI
NOCCHIATELLA
CIOCCOLATO BIANCO DOMORI
CREMINO MEDITERRANEO
CREMA DI MARRONI
SENZA LATTE
MANDORLA DEL VAL DI NOTO
ZENZERO
CIOCCOLATO EXTRA
CASTAGNA DI VALLERANO DOP
CREMOLATI
CAFFÈ
PISTACCHIO
MANDORLA
FRAGOLA
LIMONE
LAMPONE & BASILICO
CIOCCOLATO
PASSION FRUIT

TAORMINA

IAT. ISA Adaptive Technology | NATURAL REFRIGERANT

Trasparenza senza confini

La vetrina **Taormina** punta sulla massima trasparenza con un **castello vetri dal colonnino trasparente** che crea un suggestivo effetto **sospeso**. Un design etereo e senza barriere visive, studiato per dare estrema leggerezza alla struttura e mettere il prodotto al centro della scena.

Transparency without boundaries

*The **Taormina** display case focuses on maximum transparency, with a glass structure featuring a **transparent support column** that creates a suggestive **floating** effect. An ethereal design with no visual barriers, conceived to give the structure a lightweight feel and place the product centre stage.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

Taormina

H 125
P 110
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control *of the display case included.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

Taormina

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* - 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 125

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Taormina

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*	320	409	510
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) R290 Plus *Climate class - Operating conditions*	7 (35 / 75)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	290	359	460
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		82	87	100
Sbrinamento / *Defrosting*		Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	10		12
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	22		28

Taormina

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata / *1lit*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Taormina

PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*	300	375	470
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) R290 *Climate class - Operating conditions*	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		45	52
Sbrinamento / *Defrosting*		Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14	16

Taormina

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata / *1lit*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Taormina

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*		300	375	470
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		45	52
Sbrinamento / *Defrosting*		Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14	16

Taormina

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata / *1lit*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Taormina

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*	300	375	430
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *Defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		1095x550x380	1110x550x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		45	52	
Sbrinamento / *Defrosting*		Fermata compressore / *Off cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		3 (25 / 60)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		2360	3410	
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		1700 / 8,5	1940 / 9,8	
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6	8	
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14	16	

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	
		170	
		220	
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	
		120	
		170	

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm)	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus (2x) 990x315	 Plus (2x) 1485x315	 Plus (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240