AMALFI

Versatilità progettata per ogni spazio

La vetrina **Amalfi** si distingue per la sua eccezionale versatilità, grazie alla **possibilità di canalizzazione** che permette di creare linee espositive continue e senza interruzioni. Dotata di un solido **piano di servizio in acciaio inox**, assicura massima resistenza e igiene durante l'uso quotidiano. Il design interno è curato nei minimi dettagli, con **carter in acciaio inox** che possono essere **personalizzati** per riflettere perfettamente lo stile e l'identità di diverse tipologie di ambiente.

Versatility designed for every space

*The **Amalfi** display case stands out for its exceptional versatility, thanks to the **possibility for ducting**, allowing the creation of continuous, uninterrupted display lines. Equipped with a robust **Stainless steel service counter**, it ensures maximum strength and hygiene during daily use. The interior design is meticulously detailed, featuring **stainless steel panels** that can be **customised** to perfectly reflect the style and identity of various types of environments.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

Amalfi

H 117 - 125 - 135
P 100
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control *of the display case included.*

Canalizzazione

Predisposizione per la **canalizzazione con la linea P100 Deluxe View**, consentendo di creare configurazioni espositive multiservizio, uniformi e personalizzate.

Ducting

*Designed for **integration with the P100 Deluxe View range**, enabling the creation of versatile, uniform and customised display configuration.*

Visibilità perfetta

Piano espositivo regolabile in due altezze, progettato per variare la profondità di carico e ottimizzare la visibilità del prodotto. Nella versione gelato, questa flessibilità consente l'esposizione di **vaschette da 18** cm, garantendo una refrigerazione uniforme e un'estetica impeccabile.

Perfect Visibility

***Shelf that can be adjusted to two different heights**, designed to vary the loading depth and optimise product visibility. In the ice cream version, this flexibility allows for the display of **18 cm tubs**, ensuring uniform cooling and a flawless appearance.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

Amalfi

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 117 - 125 - 135

P 100

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*
- Teca in vetro stratificato riscaldato H117 e H125 / *Heated laminated glass glued glass display case H117 and H125*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi /*Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
- RAL Bianco 9003 / *RAL White 9003*
- RAL Nero 9005 / *RAL Black 9005*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox lucido / *Polished stainless steel*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation:*
- Carter interni verniciabili RAL a scelta / *Internal casing plus RAL colour of your choice*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*
- Piano espositivo regolabile in 2 altezze / *Display stand with 2 adjustable heights*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzabile anche con Linea Deluxe View P100 (Optional) / *Also ducting with Deluxe View P100 line (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / *RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno (optional) / *Swivel castor wheels with brake (optional)*
- Zoccolo di chiusura (optional) / *plinth (optional)*

H 117 **H 135**

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





H 117 **H 125**

TECA IN VETRO STRATIFICATO RISCALDATO / *HEATED LAMINATED GLASS*





Amalfi

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	200	290	370
	H135	210	300	380
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	7 (30 / 55)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici *Hermetics*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 2,9
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	170	240	320
	H135	180	250	330
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		82	87	100
Sbrinamento / *Defrost*		Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		7 (30 / 55)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	10		12
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	22		28

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*		
Vaschetta gelato in policarbonato *Polycarbonate gelato pan*	5 lt.	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	120	
	170	
	220	

Amalfi

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato		120	170	220
5 lt. 360x165x120H (mm)		 12	 18	 24
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)		 8	 12	 16
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)		 8	 12	 16
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)		 8	 12	 16

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1046x720	 1541x720	 2036x720